

ESTHÉTIQUEMENT CRÉATIF

Cette fameuse réputation, Baillargeon la maintient rigoureusement par une approche axée sur « l'innovation adaptée ».

Chez Portes Baillargeon, nous avons établi une structure qui permet le développement de portes haut de gamme répondant à des spécifications uniques pour chaque projet. Chacune de vos réalisations a ses particularités, chacune de vos réalisations a ses solutions.

Du sur mesure haut en couleurs

Le document *Inspirations colorées* présente nos finitions (pâles et foncées pour chaque coupe) les plus couramment demandées. Des six couleurs standards proposées à celles moins conventionnelles, pour nous, il n'y a qu'un pas.

N'hésitez pas à nous mettre au défi pour la réalisation d'une teinture exclusive ou pour le mariage avec une couleur existante.

Des épreuves conformes

Chaque développement de couleur est accompagné d'échantillons de validation afin de garantir la conformité des produits finaux. Vous êtes donc assurés d'obtenir le fini qui correspond à vos exigences.

Veillez prendre note que ces échantillons de contreplaqué de bois ne correspondront pas toujours exactement à l'apparence finale du produit pleine dimension, en raison des variations de couleur imputables aux différentes finitions et au grain du bois.

Respectant et dépassant les standards

Dépassant les recommandations AW1/AWMAC 1 500, nos produits respectent ou surpassent les standards de l'industrie et notre système de finition correspond aux normes environnementales.

La vraie couleur du bois

L'utilisation d'un fini clair ou d'une teinture peut altérer les couleurs originales du bois. La combinaison de l'âge et du grain du bois, du reflet de la lumière et de l'application appropriée de la teinture donnera la couleur recherchée. Le degré de lustre pour un fini clair et une teinture est d'environ 25 %.

Une équipe créative à votre service

Vous avez un projet et vous désirez en valider la faisabilité? N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours prêts à jouer le rôle d'intermédiaire entre vos idées et leur concrétisation...



RECOMMANDATIONS POUR LA FINITION SUR LE CHANTIER

ÉTAPES DE FINITION DE PORTES

Sablage

- | Avant la finition, on doit s'assurer que l'humidité relative du local est conforme et stable.
- | Avant de procéder, enlever toute trace de manipulation, grain soulevé et toute tache en ponçant toutes les surfaces à la main avec un abrasif fin de 150 grains (sablage avec bloc).
- | Sabler uniformément toute la surface de la porte avec du papier sablé 220 (type Garnet), toujours dans le sens du grain.

Teinture

- | Utiliser une teinture libre de toute migration et s'assurer de respecter le temps de séchage recommandé par le fabricant de la teinture. La teinture doit être complètement sèche avant l'application du scellant.
- | Ne pas utiliser de teintures ou de peintures foncées pour éviter le tuilage d'une porte exposée au soleil.
- | Ne pas utiliser de teintures très foncées sur une essence de bois pâle pour ne pas accentuer les taches.

Scellant

- | Utiliser un scellant recommandé par le fabricant du produit de finition.
- | Les bouche-pores et les enduits d'apprêt à l'eau ne devraient pas être utilisés. Les enduits de finition à l'eau ne devraient être utilisés que sur une surface enduite d'un bouche-pores ou d'un enduit d'apprêt autre qu'à l'eau.
- | Une première couche mince de bouche-pores ou d'apprêt dilué, suivie d'un léger ponçage à la main, réduit les taches de manipulation et assure l'uniformité des couches de teinture.
- | Toute surface apparente doit être enduite d'un bouche-pores, y compris les traverses du haut et du bas.

Sablage du scellant

- | Utiliser un papier sablé 320

Finition

- | Il est important de s'assurer que le scellant est bien sec avant l'application du fini. Si la pénétration de la couleur n'est pas uniforme sur la surface, on peut appliquer un nuanceur sur les surfaces plus pâles en utilisant un mélange de teinture ajouté au vernis de finition. Il est important de s'assurer que les deux produits mélangés soient compatibles.

Couche de finition

- | Appliquer 2 ou 3 couches de finition, selon les recommandations du fabricant.
- | Sabler avec du papier sablé 320 entre chaque couche (sablage avec bloc). Suivre les mêmes recommandations pour une finition appliquée au pistolet à peinture.

Informations générales

Étant donné les divers types d'applications et méthodes de travail pouvant être utilisés, toutes les informations qui précèdent ont été compilées selon les meilleures conditions et servent uniquement de guide général. Ces recommandations sont basées sur l'utilisation d'un contreplaqué de 1/50" ou plus épais.

Mise en garde

Certaines essences de bois, surtout le chêne, contiennent des substances qui réagissent avec certains finis en causant des taches sombres. Autant que possible, l'effet du produit de finition devrait être vérifié avant de procéder à l'application. Dans le cas d'une réaction adverse, consulter le fournisseur du produit de finition ou de la porte et attendre de connaître la solution au problème avant de continuer.

Les Portes Baillargeon inc. ne peut donc, par conséquent, accepter aucune responsabilité quant au résultat final de votre finition. Nous vous recommandons fortement de spécifier une finition en usine (LEED).

Référence : 2005 AWI/AWMAC - 8th Edition Quality Standards