

### CADRE ENFIGURÉ DOUBLE (3/4")

- ❶ Placage 1/32"
- ❷ Panneau de contreplaqué de bois de 3/4" (19 mm)
- ❸ Endos de stabilisation en bois massif (*backing*) de 1/32"
- ❹ Placage 1/32"
- ❺ Arrêt de porte en contreplaqué de bois de 5/8" (15,8 mm)
- ❻ Portes
- ❼ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 4 5/8" (117 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé


**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE :** 3 ans


#### OPTIONS

- | *Autres configurations sur demande*
- | \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◯ *Sujet à évaluation. Contactez-nous.*



#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage



LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		✓	*			○	***	○	○

